
Edelstahl-Klemmhebel verstellbar mit Innengewinde

- Griffkörper Edelstahl-Feinguss rostfrei 1.4308, matt gestrahlt
- Gewindebuchse und Halteschraube Edelstahl rostfrei 1.4305
- Druckfeder nichtrostend 1.4310
- auf Anfrage auch elektropoliert lieferbar
- Durch die Kerbverzahnung ist der Griff verstellbar mit dem
- Gewindeeinsatz verbunden. Durch Anheben (hochziehen) des Griffes
- wird die Verzahnung frei, der Griff kann geschwenkt werden.
- Das Einrasten erfolgt automatisch beim Loslassen des Griffes.

Produktbild:



Zeichnung:



Produktoptionen:

L1	D	H1	H3	D3	D4	H2	Tmin	Bestell-Nr.
30	M 3	24,5	31	10	13	4	7	117-601
45	M 4	24,5	35	10	13	4	8	117-602
45	M 5	24,5	35	10	13	4	8	117-603
45	M 6	24,5	45	10	13	4	8	117-604

L1	D	H1	H3	D3	D4	H2	Tmin	Bestell-Nr.
63	M 6	31	45	13,5	17,5	6,5	11	117-605
63	M 8	31	45	13,5	17,5	6,5	11	117-606
78	M 8	36	55	16	21	8	14	117-607
78	M10	36	55	16	21	8	14	117-608
92	M10	43	63	19	24	11	17	117-609
92	M12	43	63	19	24	11	17	117-610