
Metallbalg-Kupplung


- Spielfreie Miniaturmetallbalgkupplung mit seitlichen Madenschrauben.
- Für Wellendurchmesser von 1 - 24mm, Drehmomentbereich: 0,1 - 10Nm
- Hohe Torsionssteife, Ausgleich von Wellenversatz
- bei minimalen Rückstellkräften!
- Sehr preisgünstige Kupplungsbauart.
- Ideale Metallbalgkupplung für Drehgeber, Tachos, Potentiometer

Produktbild:



Zeichnung:





Federsteifigkeit
C_T = Torsion [Nm/rad]
C_R = radial [N/mm]
C_A = axial [N/mm]

Produktoptionen:

T KN (Nm)	ØA	L	D1/D2 H7	ØB	C	E	F	Masse (g)	J (g cm²)	CT	CR	CA	Kr (mm)	Ka (mm)	Winkel	Bestell-Nr.
0,1	10	23	1-4	10	2	6	M3	3	0,45	65	10	14	0,12	0,2	1,2	MBB 001-10x23

T KN (Nm)	ØA	L	D1/D2 H7	ØB	C	E	F	Masse (g)	J (g cm²)	CT	CR	CA	Kr (mm)	Ka (mm)	Winkel	Bestell-Nr.
0,5	15	27	3-8	13,5	2	6	M3	4	1,8	160	9	8	0,2	0,4	2	MBB 100-15x27
1	15	29	3-8	13,5	2	6	M3	5,5	1,3	310	16	16	0,2	0,4	2	MBB 005-15x29
1,5	19	30	3-12	19	3	8	M4	12	7,4	700	20	9	0,15	0,4	2	MBB 015-19x30