
T-Nutenschraube DIN 787

- Stahl
- vergütet, bis M12 Güte 10.9, darüber 8.8
- gefräste Nutenführung mit langem Gewinde
- auch in 12.9 lieferbar

Produktbild:



Zeichnung:



Produktoptionen:

d	l	Nut	a	e	k	b	Bestell-Nr.
M 8	32	8	7,7	13	6	20	260-0808X32
M 8	40	8	7,7	13	6	30	260-0808X40
M 8	50	8	7,7	13	6	35	260-0808X50
M 8	65	8	7,7	13	6	40	260-0808X65

d	l	Nut	a	e	k	b	Bestell-Nr.
M 8	80	8	7,7	13	6	45	260-0808X80
M10	100	10	9,7	15	6	60	260-1010x100
M10	32	10	9,7	15	6	20	260-1010X32
M10	40	10	9,7	15	6	30	260-1010X40
M10	50	10	9,7	15	6	35	260-1010X50
M10	65	10	9,7	15	6	40	260-1010X65
M10	80	10	9,7	15	6	50	260-1010X80
M12	100	12	11,7	18	7	60	260-1212X100
M12	125	12	11,7	18	7	70	260-1212x125
M12	160	12	11,7	18	7	80	260-1212X160
M12	200	12	11,7	18	7	100	260-1212X200
M12	250	12	11,7	18	7	120	260-1212X250
M12	40	12	11,7	18	7	30	260-1212X40
M12	50	12	11,7	18	7	35	260-1212X50
M12	65	12	11,7	18	7	40	260-1212X65
M12	80	12	11,7	18	7	50	260-1212x80
M12	100	14	13,7	22	8	60	260-1412X100
M12	125	14	13,7	22	8	70	260-1412X125
M12	160	14	13,7	22	8	80	260-1412X160
M12	200	14	13,7	22	8	100	260-1412X200
M12	40	14	13,7	22	8	30	260-1412X40
M12	50	14	13,7	22	8	35	260-1412X50
M12	65	14	13,7	22	8	40	260-1412X65
M12	80	14	13,7	22	8	50	260-1412X80
M14	100	16	15,7	25	9	60	260-1614X100
M14	160	16	15,7	25	9	80	260-1614X160
M14	250	16	15,7	25	9	120	260-1614X250
M14	65	16	15,7	25	9	40	260-1614X65

d	l	Nut	a	e	k	b	Bestell-Nr.
M16	100	16	15,7	25	9	60	260-1616X100
M16	125	16	15,7	25	9	70	260-1616X125
M16	160	16	15,7	25	9	80	260-1616X160
M16	200	16	15,7	25	9	100	260-1616X200
M16	250	16	15,7	25	9	120	260-1616X250
M16	50	16	15,7	25	9	35	260-1616X50
M16	65	16	15,7	25	9	40	260-1616X65
M16	80	16	15,7	25	9	50	260-1616X80
M16	100	18	17,7	28	10	60	260-1816X100
M16	125	18	17,7	28	10	70	260-1816X125
M16	160	18	17,7	28	10	80	260-1816X160
M16	200	18	17,7	28	10	100	260-1816X200
M16	250	18	17,7	28	10	120	260-1816X250
M16	50	18	17,7	28	10	35	260-1816X50
M16	65	18	17,7	28	10	40	260-1816X65
M16	80	18	17,7	28	10	50	260-1816X80
M20	100	20	19,7	32	12	60	260-2020X100
M20	125	20	19,7	32	12	70	260-2020X125
M20	160	20	19,7	32	12	80	260-2020X160
M20	200	20	19,7	32	12	100	260-2020X200
M20	250	20	19,7	32	12	120	260-2020X250
M20	320	20	19,7	32	12	120	260-2020X320
M20	65	20	19,7	32	12	40	260-2020X65
M20	80	20	19,7	32	12	50	260-2020X80
M20	100	22	21,7	35	14	60	260-2220X100
M20	125	22	21,7	35	14	70	260-2220X125
M20	160	22	21,7	35	14	80	260-2220X160
M20	200	22	21,7	35	14	100	260-2220X200

d	l	Nut	a	e	k	b	Bestell-Nr.
M20	250	22	21,7	35	14	120	260-2220X250
M20	320	22	21,7	35	14	120	260-2220X320
M20	65	22	21,7	35	14	40	260-2220X65
M20	80	22	21,7	35	14	50	260-2220X80
M24	100	24	23,7	40	16	60	260-2424X100
M24	125	24	23,7	40	16	70	260-2424X125
M24	160	24	23,7	40	16	80	260-2424X160
M24	200	24	23,7	40	16	100	260-2424X200
M24	250	24	23,7	40	16	120	260-2424X250
M24	320	24	23,7	40	16	120	260-2424X320
M24	80	24	23,7	40	16	50	260-2424X80
M24	100	28	27,7	44	18	60	260-2824X100
M24	125	28	27,7	44	18	70	260-2824X125
M24	160	28	27,7	44	18	80	260-2824X160
M24	200	28	27,7	44	18	100	260-2824X200
M24	250	28	27,7	44	18	120	260-2824X250
M24	320	28	27,7	44	18	120	260-2824X320
M24	80	28	27,7	44	18	50	260-2824X80
M30	125	36	35,6	54	22	70	260-3630X125
M30	160	36	35,6	54	22	80	260-3630X160
M30	200	36	35,6	54	22	100	260-3630X200
M30	250	36	35,6	54	22	120	260-3630X250
M30	320	36	35,6	54	22	140	260-3630X320
M30	400	36	35,6	54	22	160	260-3630X400
M36	160	42	41,5	65	26	80	260-4236X160
M36	200	42	41,5	65	26	100	260-4236X200
M36	250	42	41,5	65	26	120	260-4236X250
M36	320	42	41,5	65	26	140	260-4236X320

d	l	Nut	a	e	k	b	Bestell-Nr.
M36	400	42	41,5	65	26	160	260-4236X400
M36	500	42	41,5	65	26	180	260-4236X500
M42	160	48	47,5	75	30	80	260-4842X160
M42	200	48	47,5	75	30	100	260-4842X200
M42	250	48	47,5	75	30	120	260-4842X250
M42	320	48	47,5	75	30	140	260-4842X320
M42	400	48	47,5	75	30	160	260-4842X400
M42	500	48	47,5	75	30	180	260-4842X500
M42	600	48	47,5	75	30	200	260-4842X600