
# Aufnahmebolzen Abgeflacht DIN 6321

- Werkzeugstahl
- gehärtet und geschliffen

**Produktbild:**



**Zeichnung:**




**Produktoptionen:**

| D1 g6 | L1 | Form | B | D2 n6 | L2 | L4 | g | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | kurz | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 502-301 |
| 8 | 10 | kurz | 1,6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 502-302 |
| 10 | 10 | kurz | 2,5 | 6 | 9 | 6 | 7 | 502-303 |
| 12 | 10 | kurz | 2,5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 502-304 |
| 16 | 13 | kurz | 3,5 | 8 | 12 | 8 | 21 | 502-305 |
| 20 | 15 | kurz | 5 | 12 | 18 | 9 | 40 | 502-306 |
| 25 | 25 | kurz | 5 | 12 | 18 | 9 | 66 | 502-307 |
| 6 | 12 | lang | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 502-311 |
| 8 | 16 | lang | 1,6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 502-312 |
| 10 | 18 | lang | 2,5 | 6 | 9 | 6 | 10 | 502-313 |

| D1 g6 | L1 | Form | B | D2 n6 | L2 | L4 | g | Bestell-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | lang | 2,5 | 6 | 9 | 6 | 12 | 502-314 |
| 16 | 22 | lang | 3,5 | 8 | 12 | 8 | 31 | 502-315 |
| 20 | 25 | lang | 5 | 12 | 18 | 9 | 64 | 502-316 |
| 25 | 25 | lang | 5 | 12 | 18 | 9 | 98 | 502-317 |