

# GENOMA

## Magnetfolie roh, semi-anisotropisch

- Beständig gegen: Salzwasser, Alkohol, Natrium-Karbonat (2%), Ammoniaklösung
- Magnetseite: Schutzbeschichtung gegen Beschädigungen
- Einsatzgebiete: Innen und außen, zum Einsatz in Fällen, bei denen die
- Endbeschichtung, z.B. beim Siebdruck, direkt auf die nicht magnetische
- Seite aufgebracht wird.
- Dieses Material ist auch in Platten oder Zuschnitten lieferbar.
- semi-anisotropisch

### Produktbild:



### Produktoptionen:

Dicke	Breite	Rollenlänge m	Haftkraft g/cm <sup>2</sup>	Bestell-Nr.
0,75	615	30	44	MF.100-0,75x615x30000
0,8	1000	10	46	MF.100-0,8x1000x10000
2	1000	2	75	MF.100-2x1000x2000
0,4	615	30	19	MF.100-0,4x615x30000
0,5	1000	10	26	MF.100-0,5x1000x10000
0,5	615	30	26	MF.100-0,5x615x30000
1,5	1000	10	75	MF.100-1,5x1000x10000
1	1000	10	57	MF.100-1x1000x10000
1	615	15	57	MF.100-1x615x15000