
Elektro-Rundmagnet

- Nennspannung: 24 V DC
- Einschaltdauer: 100% ED
- Schutzart: IP 69
- Isolierstoffklasse: E

Produktbild:



Zeichnung:



Produktoptionen:

A	B	C	D	E	Leistung W	Haftkraft N	Plattenstärke	Bestell-Nr.
25	20	10	22,5	M 4	3,2	140	3 mm	EH.102-25x20
32	22	13	30	M 4	3,4	265	5 mm	EH.102-32x22
40	25,5	16	37	M 5	4,6	405	5 mm	EH.102-40x25,5

A	B	C	D	E	Leistung W	Haftkraft N	Plattenstärke	Bestell-Nr.
50	27	20	46	M 5	6,4	720	6 mm	EH.102-50x27
65	30	26	58	M 8	10	1000	9 mm	EH.102-65x30
80	38	34	73	M 8	14,5	2400	10 mm	EH.102-80x38
100	43	43	91	M 10	20,5	3400	12 mm	EH.102-100x43
150	56	68	134	M 16	37	8500	18 mm	EH.102-150x56
180	63	85	161	M 24	50	12500	22 mm	EH.102-180x63
250	80	118	223	M 24	90	30000	30 mm	EH.102-250x80